

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02	Okienko "lukarna"		RAZEM	1.81
d.3	0410-05		szt.		
	analogia	2	szt.	2.00	
17	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	RAZEM	2.00
d.3	0410-01	8.4*4.0*1.1*2	m ²	73.92	
				RAZEM	73.92
4		Roboty dekarские			
18	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.4	0517-01	120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
19	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan - cynku	m ²		
d.4	0515-02	analogia	m ²	13.65	
		6.5*0.4*2*2+(2.0+2.0+2.5)*0.5		RAZEM	13.65
20	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
d.4	0517-02	120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
21	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę podwójnie z otworami z przykręceniem wkrętami	m ²		
d.4	0517-03	120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
22	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
d.4	0517-04	8.5	m	8.50	
				RAZEM	8.50
23	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu	m ²		
d.4	0102-01	analogia	m ²	72.25	
		8.5*4.5+8.5*4.0		RAZEM	72.25
24	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 57 cm	m ²		
d.4	0509-02	72.25	m ²	72.25	
				RAZEM	72.25
25	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy z cynku/tytancynku	m		
d.4	0522-02	analogia	m	17.00	
		8.5*2		RAZEM	17.00
5		Stropy			
26	KNR 9-12	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi między legarami ułożonymi na stropie	m ²		
d.5	0301-03	analogia	m ²	127.50	
		8.5*15		RAZEM	127.50
27	KNR-W 4-01	Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek o grubości 25 mm	m ²		
d.5	0413-01	analogia	m ²	127.50	
		8.5*15		RAZEM	127.50
28	KNR-W 4-01	Wykonanie białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm nasyczonych	m ²		
d.5	0415-06	analogia	m ²	127.50	
		8.5*15		RAZEM	127.50